



P-12 XTRA DataSheet

HOCHLEISTUNGS-SCHLEIFPASTE, LÖSUNG FÜR DIE BEREICHE AUTOMOTIVE, MARINE & MÖBELINDUSTRIE

Hochleistungs-Schleifpaste: empfohlen für die härteren Klarlacke. Entfernt schnell und einfach Unebenheiten, unterschiedlich tiefe Kratzer und schwere Oxidationen aus Lack und Gelcoat. Der Anwender erzielt zudem in kürzester Zeit einen unglaublichen Tiefenglanz, in dem man sich spiegeln kann.

P-12 XTRA profitiert von einem leistungsfähigen Gleitsystem: die Verarbeitungszeit wird erhöht und die Oberfläche trocknet nicht aus.

Herausragende Performance:

P-12 XTRA ist eine speziell entwickelte leistungsstarke Schleifpaste, die von der EINZIGARTIGEN DRA – (Dynamic response Abrasion) Technologie profitiert. DRA – enthält (**konzentrierte**) Mikro-Präzisions-Oxide für verstärkten Cut und Booster auf härteren Klarlacken und Gelcoat-Lacken.

Für ein optimales Ergebnis:

In Kombination mit dem Concept:

- XC-15 Mikrowollpads – Starker Abtrag
- P-15 Weißem Schwamm – Normaler Abtrag
- P-30 Orange Schwamm – Starke Schleifspuren
- Machinengeschwindigkeit: 1500-RPM ca. (freilaufend)

Ohne Kosmetik :

P-12 XTRA bietet schnelles und einfaches Reinigen nach der Anwendung. Enthält keine Füllstoffe. Garantiert minimales Dropback bei dunklen Lacken.

Anwendungsgebiet: Alle Automotive – und Marine-Lacksysteme inklusive: Wasserbasis, HS, MS, Infrarot und Accelerator gehärtete Lacke, 1-Komponenten-Lacke, Acryl-, Zellulose-, Synthetik- und OEM-Finish geeignet – inkl. Nano-Keramik-Lacken.

Garantiert : Ammoniak- und silikonfrei – Lackierbar! **Health & Safety:** Nicht flammbar.

Anleitung:

Hinweis 1: Nicht überdosiert anwenden.

Hinweis 2: Auf weichen oder empfindlichen Lacken - oder wo Hitzeentwicklung zum Problem werden könnte- vermeidet die Zugabe von Wasser Schäden am Lack, die speziell bei der Verwendung von neuen Pads zum Problem werden können. Trotzdem sollte auf unnötige Zugabe von Wasser verzichtet werden.

Hinweis 3: Sobald das neuen Pad mit Wasser aktiviert wurde, wird für das mit dem Produkt imprägnierten Pad kein zusätzliches Wasser benötigt.

1. P-12 XTRA in geringen Mengen auf die Lackoberfläche auftragen.
2. Die Oberfläche mit mittlerem Druck bearbeiten bis die Kratzer und Unebenheiten entfernt wurden.
3. Den Druck auf dem Pad reduzieren, sobald sich das Pad frei auf der Oberfläche bewegt und die Polierprozess eingeleitet wurde. Nach dem Polieren Produktreste entfernen und mit einem sauberen weichen Tuch aufpolieren.
4. Schritt 1 bis 3 bei Bedarf ggfs. wiederholen.

Zum Entfernen von Schleifspuren und für verstärkten Glanz, sollte nach P-12XTRA der Finishglanz P-40XTRA # 71301 mit den entsprechenden Pads verwendet werden.

Artikelnr.: # 71301