



P-40 XTRA

ULTRAFEINER FINISHGLANZ

Anti-Hologramm Glanz & Politur: Eine speziell entwickelte ultrafeine Politur mit der neuesten DRA Technologie* als abschließendes Finish zum Entfernen von Hologrammen, Schleifspuren und kleinere Unebenheiten. * EINZIGARTIGE- (Dynamic response Abrasion) Technologie mit eingearbeiteten Mikro-Präzisions-Oxiden.

Problemfarben: Hochgradig empfohlen für problematische dunkle Lacke.

Vielseitig : P-40 XTRA mit dem Rotationspolierer - 1000 bis 2000 RPM
Exzentermaschine - 2000 bis 8000 RPM oder per Hand.

Einfache Verarbeitung: Einfach aufzutragen, schnell zu polieren und schnell zu reinigen.

Tiefenglanz: Schafft ein hervorragendes Hochglanzfinish ohne Verschmieren. Minimales Dropback.

Sicher für die Lackierwerkstatt : P-40 XTRA ist silikon - UND wachsfrei.

Anwendungsgebiete: Alle Automotive Lacksysteme inkl. Zellulose, 1-Komponenten sowie Klarlacke auf Acrylbasis, MS und HS-Lacke, Keramik- und UV-Klarlacke usw.

Health & Safety: Frei von Silikaten. Nicht flammbar.

Für beste Ergebnisse:

Per Maschine: Maschinengeschwindigkeit: 1000 - 2000 rpm (freilaufend) mit dem P40 schwarzen Polierschwamm.

Exzentermaschine: 2000 – 8000 RPM

Für vertikale Oberflächen: den schwarzen weichen Polierschwamm mit P-40 XTRA imprägnieren.

Für horizontale Oberflächen: P-40 XTRA kann auf den schwarzen Polierschwamm und/oder direkt auf das Blech aufgetragen werden.

Anleitung :

1. Das Produkt auf die Lackoberfläche auftragen und dünn mit dem Polierpad verteilen. Dann mit der Maschine die Oberfläche aufpolieren und den Druck reduzieren, sobald der Film aufklart.
2. Weiterhin die Oberfläche mit dem druckfreien Pad bearbeiten und abschließend eventuelle Produktreste mit dem Mikrofasertuch entfernen.

BITTE BEACHTEN: Für das Entfernen von Hologrammen ist es wichtig, dass die Polierpads sauber sind und getrennt von Schleifpastenpads verwahrt werden. Staub oder Schleifpastenreste müssen vor dem Poliervorgang abgewaschen werden.

Per Hand: Verwenden Sie ein Tuch aus 100% feiner Baumwolle um Kratzerbildung auf empfindlichen Lacken zu vermeiden. Den Behälter vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt auf die Oberfläche auftragen und für eine Minute einwirken lassen. Dann mit einem nicht kratzenden Mikrofasertuch auf Hochglanz polieren.

Typenspezifikation :

Zusammensetzung: Eine Emulsion aus inerten Füllstoffen, Tensiden und Verdickungsmitteln .

Aussehen	: Weiß
Geruch	: Charakteristisch
pH	: 8.0 ± 0.5
F.P.	: 74°C
VOC	: 79.3g/Litre
Löslichkeit	: Mit Wasser vermischbar
Haltbarkeit	: mindestens 2 Jahre bei Raumtemperatur. Vor Frost schützen.
Verpackung	: 1kg

Artikelnr.: # 71101