

P30

FEINE SCHLEIFPASTE & SCHLEIFSPURENENTFERNER

Schleifspurenentferner & Politur: Eine speziell entwickelte sehr feine Schleifpaste, die Lackunebenheiten aus allen Lackoberflächen und Schleifspuren aus dunklen Lackoberflächen auspoliert.

Vielseitig: P 30 verwendbar mit einer Standardpoliermaschine oder pneumatischen Poliermaschine für die Lackausbesserung auf mit Klarlack behandelten Metall-, Kunststoff- und Carbonsubstratoberflächen geeignet, die auf Ausstellungsobjekten und Prestigekarossen verwendet werden. Z.B.: farbkodierte Motorhauben, Flügel, Sitzrücken und Innenleisten.

Für die Verwendung auf: Allen Automotive-Farbsystemen, inklusive Zellulose, Einkomponenten – und Acryl-Klarlackbeschichtung, MS/HS Lacksysteme, Klarlacke, UV-Klarlacke, Zweischichtlacksysteme.

Lackierwerkstättenfreundlich: P 30 ist silikon- UND wachsfrei.

Einfach anzuwenden: Einfach aufzutragen und schnell zu polieren.

Tiefenglanz: Schafft ein hervorragendes Hochglanzfinish.

Geringes VOC: Das Surf-ACE Schleifpasten und Poliersystem wurde mit einem Minimum an organischen Lösungsmitteln hergestellt. Meistens liegen sie **50% unter** den Konkurrenzprodukten.

Silikatfrei. Nicht flammbar.

Für beste Ergebnisse:

Für konventionelles Polieren:

Maschinengeschwindigkeit zwischen 1000 und 2000 (Freilauf) mit den Surf ACE Polierschwämmen verwenden.

Standard Lammfell für extra Cut.

Oranger Schaumstoff für das Entfernen von P 3000 Schleifspuren.

Schwarzer Polierschwamm für Hologrammentfernen.

Bei der Verwendung einer **pneumatischen Maschine überlicherweise bitte eine Maschinengeschwindigkeit von 5000 rpm** verwenden.

Für vertikale Flächen: P 30 kann entweder auf das Pad oder direkt auf das Blech aufgetragen werden.

Für horizontale Flächen: P 30 kann auf das Pad oder/und auf das Blech aufgetragen werden.

1. P 30 Politur auf die Lackoberfläche auftragen und gleichmäßig dünn mit dem Pad verteilen.
2. Bei der Verwendung einer Standardpoliermaschine die Oberfläche aufploiren und sobald die Oberfläche aufklart, den Druck reduzieren.
3. Bei der Verwendung einer pneumatischen Maschine, die Oberfläche mit KURZEN AUFSETZEN (BEI HOHER LAUFGESCHWINDIGKEIT) polieren und den Druck reduzieren, sobald die Oberfläche aufklart.
4. Weiterhin druckfrei über die Oberfläche gehen und zum Abschluss eventuelle Rückstände mit dem Surf-ACE Micro-ACE Poliertuch (#0225).

Bitte beachten: Für das Beseitigen von Schleifspuren ist es wichtig, die Polieraufsätze sauber und getrennt von den Schleifpastenaufsätzen zu halten. Alle Staub- und Schleifpastenreste müssen vor dem Polieren vom Fahrzeug abgewaschen werden.

Typenspezifikation:

Zusammensetzung: eine Emulsion, die inerte Füllstoffe, Tenside und Verdickungsmittel enthält.

Aussehen	: Weiß
Geruch	: Typisch
pH	: 9.5 ± 0.5
F.P.	: > 65°C
VOC	: 147g/l
Löslichkeit	: In Wasser löslich
Haltbarkeit	: mindestens 18 Monate bei Raumtemperatur. Vor Frost schützen
Verpackung	: 1 Kg