PAINTWORK | LEATHER | FABRIC | WHEELS | GLASS

ZIRCONITE®

PROTECTION SYSTEM

DATA SHEET

ZQ5

QUARTZ NANO BESCHICHTUNG FÜR FELGEN

HÄLT FELGEN LÄNGER SAUBER!
EXTREMER SCHUTZ FÜR BEANSPRUCHTE FELGEN.

Härtet zu einer chemischen Verbindung mit den Felgenoberflächen für langanhaltenen Schutz aus.

Hohe Temperaturen: hält hohen Temperaturen und aggressiven Chemikalien stand und so eine ideale Lösung für die beanspruchten Felgen.

Schutz: Die behandelten Oberflächen erhalten einen exzellenten Schutz vor Bremsstaub und hartnäckigen Verschmutzungen. Oberflächen sind leichter zu reinigen und zu pflegen.

Schnell: Einfach und sicher. Eine Anwendung hält bis zu 6 Monate.

WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS:
Für die Anwendung dieser Spezialversiegelung muss das Fahrzeug ohne direktes Sonnenlicht in der Halle stehen und dort mindestens 12 Stunden bleiben, da dann die Aushärtungsphase abgeschlossen ist.
Ideal wäre eine Raumtemperatur von 15°-25°C.
Die Aushärtungszeit kann durch Infrarot (2 x 5 Min bei 65 °C beschleunigt werden.

VORBEHANDLUNG:
1. Die Felgen gründlich mit INDIGO-10 reinigen und eventuelle Metallpartikel oder Flugrost von der Felgenoberfläche entfernen.
2. Für optimale Haftung des ZQ5 QUARTZ RIM COATING die Oberfläche mit ZIRCONITE PANEL-WIPE entfetten und damit sicherstellen, dass Schmutz- oder Silikonreste entfernt wurden.

AUFTRAGEN DER BESCHICHTUNG
ZQ5 vor Gebrauch schütteln.
Jeweils eine Felge behandeln. Das Produkt auf die glänzende Seite des Applikationspads geben. Das Produkt mit Hilfe des Pads gleichmäßig auf die Felge inkl. Speichen auftragen. Danach **je nach Klima** 0-5 Minuten abwarten und
mit einem ZIRCONITE Z1 Mikrofasertuch polieren, das Tuch falten und weiterpolieren und eventuelle Reste entfernen.
Eventuell muss mehrfach poliert werden, um alle Polierreste zu entfernen und den Hochglanz zu erreichen.
Die Bremssättel können auch behandelt werden, da ZQ5 Temperaturen bis zu 200°C standhält.

PFLEGE:
Zur Pflege und Konservierung des ZIRCONITE COATINGs ist es wichtig, die Lackoberfläche im perfekten Zustand zu halten, indem man das Fahrzeug sporadisch mit dem Zirconite Shampoo wäscht und anschließend mit dem Zirconite Konservierer pflegt. Dadurch können aggressive Verschmutzungen nicht mehr haften und den Lack daher nicht angreifen.
ZIRCONITE SHAMPOO & ZIRCONITE CONSERVER sind als CUSTOMER CARE PACK #ZIR493 erhältlich.

Typenspezifikation:
Farbe : Weiß
Viskosität : Flüssig
Stabilität : Vor Frost schützen. Bei Raumtemperatur lagern
Haltbarkeit : Mindestens 18 Monate in ungeöffneten Behältern.

Zirconite ZQ5 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Concept Chemicals & Coatings Ltd **CODE**: ZIR528

Concept Chemicals & Coatings Ltd. Felt Court, Windmill Lane Industrial Estate, Denton, Manchester, M34 3RB, England
Tel: +44 (0)161 335 0213 Fax: +44 (0)161 335 0214 email: info@conceptchemicals.com

© COPYRIGHT 2018